

10 / 洗衣机部件

排水牵引器系列

QDYZ-BTD-7 / BTD-12 / BTS-14

多品牌全自动洗衣机平台



三种结构覆盖不同牵引时间、钢丝长度、行程和安装孔距。

技术参数

型号	BTD-7 / BTD-12 / BTS-14
恢复力	<10 N
牵引时间	<7 / <10 / <10 s
钢丝长度	38±1 / 31±1 / 38±1 mm
工作电压	220 V, 60 Hz
行程 / 孔距	23±1 / 23±1 / 27±1 mm · 70±1 / 78±1 / 78±1 mm

逐型号参数

型号	钢丝长度	行程	安装孔距	牵引时间
BTD-7	38±1 mm	23±1 mm	70±1 mm	<7 s
BTD-12	31±1 mm	23±1 mm	78±1 mm	<10 s
BTS-14	38±1 mm	27±1 mm	78±1 mm	<10 s

用于基础选型。额定值、负载、安装、接口和认证适用范围，按具体型号与批准图纸确认。

<https://nbsunta.com/zh/products/qdyz-btd-bts/>

宁波市顺泰电器有限公司

SUNTA 为宁波市顺泰电器有限公司的注册商标。

nbsunta.com | sale@cnsuntai.com

2026.10 / 11